

High Quality Transformers

CP572 型

- 1) 小型・軽量 High power 目標に設計しま した。
- 2) 植込み固定ピンにて基板挿入容易です。
- 3) 1次・2次分離型にて高耐圧電安法対応 可能です。
- 4) 絶縁グレードは JIS-E 種です。
- 5) 小型・細線につき取扱いにご留意下さい。
- 6) 1次手前にして標示してあります。
- 下記を目安に特注品承りますのでご下命 下さい。







重量 約 545 gr

							試作時 実測参考データ at 50Hz						
品 番	1次電圧	2 次電圧	2 次電流	電力	耐圧	接続図	無負荷電圧	電圧変動率	励磁電流	入力電流	温度上昇		能率
CP5721	100V	109V	0.16A	17.4VA	1.5kV	(3)	124V	13.8%	40mA	0.222A	35℃	38℃	78.4%
CP5722	100V	105V	0.205A	21.5VA	1.5kV	(3)	124V	18%	40mA	0.28A	44℃	53℃	76.8%
CP5723	100V	96V	0.25A	24VA	1.5kV	(3)	124V	29.2%	40mA	0.334A	56℃	72℃	71.8%
CP5724	110V	121V	0.16A	19.3VA	1.5kV	(3)	137V	13.3%	51mA	0.227A	34℃	42℃	80%
CP5725	110V	118V	0.2A	23.6VA	1.5kV	(3)	137V	16.2%	51mA	0.273A	48°C	54℃	78.5%
CP5726	120V	127V	0.2A	25.4VA	1.5kV	(3)	148.5V	16.9%	67mA	0.280A	51℃	58℃	75.6%
CP5727	130V	140V	0.2A	28VA	1.5kV	(3)	162V	15.8%	103mA	0.284A	53℃	64℃	75.8%

CP573

- 1)小型・軽量 High power 目標に設計しま
- 2) 植込み固定ピンにて基板挿入容易です。
- 3) 1次・2次分離型にて高耐圧電安法対応 可能です。
- 4) 絶縁グレードは JIS-E 種です。
- 5) 小型・細線につき取扱いにご留意下さい。6) 1次手前にして標示してあります。
- 7) 下記を目安に特注品承りますのでご下命 下さい。





重量 約 730 gr

								試作時 実測参考データ at 50Hz							
品 番	1次電圧	2 次電圧	2 次電流	電力	耐圧	接続図	無負荷電圧	電圧変動率	励磁電流	入力電流	温度上昇		能率		
CP5731	100V	134V	0.15A	20.1VA	1.5kV	(4)	145V	8.2%	55mA	0.25A	29℃	33℃	80.4%		
CP5732	100V	128V	0.20A	25.6VA	1.5kV	(4)	145V	13.3%	55mA	0.32A	35℃	42℃	80%		
CP5733	100V	123V	0.25A	30.7VA	1.5kV	(4)	145V	17.9%	55mA	0.393A	45°C	55℃	78.3%		
CP5734	100V	119V	0.30A	35.7VA	1.5kV	(4)	145V	21.8%	55mA	0.46A	60℃	69°C	77.6%		
CP5735	110V	140V	0.223A	31.22VA	1.5kV	(4)	160V	14.3%	71mA	0.36A	43℃	51℃	78.8%		
CP5736	120V	158V	0.20A	31.6VA	1.5kV	(4)	173V	9.5%	95mA	0.334A	42℃	47℃	78.8%		

