
High Quality Transformers

チョークコイル


L76 -3 チョーク







L76 -4 チョーク






約 1480gr L76 -5 チョーク







約 1660gr L86 -2 チョーク





L86 -3 チョーク





1) イ ン ダ ク タ ン ス 10 H以上

2)周》	皮 数•	測定レ	ベル	60 Hz	5 V
3)直	流	重	畳	100 m	XAM A

4) 直 抗 200 Ω±20 % 5)耐 圧 1.5 kV

タ (2.83 A/mm) 6)試

DC	0	25mA	50mA	100mA	125mA	150mA
Zopen	9.3K	9.1K	8K	6.4K	4.4K	3.2K
概略L	24.5H	24H	21H	16H	11H	8.4H

1) イ ン ダ ク タ ン ス 12 H以上

DC	0	50mA	75mA	100mA	125mA
Zopen	8K	7.9K	7.3K	5.8K	5.3K
概略L	21H	20H	19H	15H	14H

1) イ ン ダ ク タ ン ス 10 H以上

2) 周波数・測定レベル 60 Hz 5V

3)直 流 畳 100 mA MAX 重

4) 直 流 抵 抗 145 Ω±20 % 圧 1.5 kV 5)耐

6)試 作 時 デ (2.65 A/mm)

DC	0	50mA	75mA	100mA	125mA	150mA	175mA
Zopen	7.2K	7K	6.5K	6K	5.4K	4.7K	3.5K
概略L	19H	18H	17H	15H	14H	12H	9H

1) イ ン ダ ク タ ン ス 10 H以上

2) 周波数・測定レベル 60 Hz 5V

3)直 重 畳 0.15 A MAX

125 $\Omega \pm 20 \%$ 4) 直 流 抵 抗

1.5 kV 5)耐 圧

作時 (2.74 A/mm)

DC	0	50mA	100mA	150mA	200mA	220mA
Zopen	6800	5800	5050	4600	3900	3500
概略 L	18H	15.3H	13.4H	12.2H	10.3H	9.2H

1) イ ン ダ ク タ ン ス 8 H 以上

2) 周波数・測定レベル 60 Hz 5V

重 畳 0.18 A MAX 3)直 流

4) 直 流 抵 抗 88 Ω±20 %

5)耐 圧 1.5 kV

作 時 デー タ (2.39 A/mm)

DC	0	50mA	100mA	150mA	180mA	200mA	230mA
Zopen	3850	3730	3550	3280	3270	3160	3100Ω
概略L	10.2H	9.8H	9.4H	8.7H	8.6H	8.3H	8.2H