High Quality Transformers

音声帯域トランス

1）音声帯域の通信回線用として各種トランスを用意致しました。
2）入力レベル（最大及び最小）、直流重畳の有無、各種インピーダンス、各種サイズを揃えております。
3）ハイブリッドトランスとしては、アンバランスタイプ、バランスタイプ及び４つのコイルとも閉ループを有するタイプ（ケース入り末尾 R）には、ライン巻線に直流重畳可能タイプ加えました。
4）ノイズ、相互誘導及び静電気防止用にパーマロイのキャップケース入りも用意しております。
5）キャップケース入りの場合は品名末尾に《K》を入れ表示します。
6）パーマロイケース入りのマイクインプット、ラインマッチングも各種揃えております。

E14，16，19 ― PP，WP タイプ

品　名	インピーダンス Ω　：　Ω	周波数特性 Hz ～ Hz	dB	定損失 dB	レベル dBm	直流重畳 mA	タイプ	結線
14B44	600 ： 600	200 ～ 15K	± 1.0	1.2	－ 5	0	14-6PP	1
14C44	600 ： 600	100 ～ 20K	± 1.0	1.0	－ 5	0	14-6PP	1
14C66	2K ： 2K	100 ～ 20K	± 1.0	1.0	－ 5	0	14-6PP	1
14C88	10K ： 10K	100 ～ 20K	± 1.2	1.0	－ 5	0	14-6PP	1
16B44	600 ： 600	200 ～ 15K	± 1.0	1.2	0	0	16-6PP	1
16B88	10K ： 10K	200 ～ 15K	± 1.5	1.2	0	0	16-6PP	1
16Z101	150C.T ： 25	300 ～ 5K	± 1.5	2.0	0	40	16-6PP	3
16Z103	150C.T ： 8	300 ～ 5K	± 1.5	2.0	0	40	16-6PP	3
VMD44	600 ： 600C.T	300 ～ 5K	± 3.0	1.5	＋ 5	80	19-6PP	2
VMD84	10K ： 600	300 ～ 10K	± 1.5	1.0	＋ 5	0	19-6PP,WP	1
VWD5008	1.2K ： 8	100 ～ 15K	± 1.5	1.5	＋ 5	0	19-6PP,WP	1
VMG88	10K ： 10KC.T	300 ～ 4K	± 1.5	2.0	＋ 5	0	19-6PP	2
VMG114	150/150 ： 600	300 ～ 4K	± 3.0	2.0	＋ 5	80	19-6PP	4
VWG0086	8 ： 2.8K	100 ～ 10K	± 1.5	1.5	＋ 5	0	19-6PP	1
VWG2008	300 ： 8	300 ～ 10K	± 1.0	1.2	＋ 5	0	19-6PP,WP	1
VWC444	600 ： 600/600	100 ～ 20K	± 1.0	1.0	＋ 5	0	19-8PP,WP	7
VWD34	300 ： 600C.T	100 ～ 15K	± 1.5	1.5	＋ 5	0	19-6PP	2
VWD44	600 ： 600C.T	100 ～ 15K	± 1.5	1.5	＋ 5	0	19-6PP,WP	2
VWD84	10K ： 600	100 ～ 15K	± 1.5	1.5	＋ 5	0	19-6PP,WP	1
VWG14	150 ： 600	200 ～ 10K	± 1.5	2.0	＋ 5	0	19-6PP,WP	1
VWG44	600 ： 600	200 ～ 10K	± 1.5	2.0	＋ 5	0	19-6PP,WP	1
VWG63	2K ： 300	200 ～ 10K	± 1.5	2.0	＋ 5	0	19-6PP	1
VWG84	10KC.T ： 600	200 ～ 7K	± 1.5	2.0	＋ 5	0	19-6PP	3
VWG88	10K ： 10K	200 ～ 7K	± 1.5	2.0	＋ 5	0	19-6PP	1
VWG114	150/150 ： 600	200 ～ 5K	± 1.5	2.0	＋ 5	0	19-8PP	5
VWG405	600 ： 50	200 ～ 7K	± 1.5	2.0	＋ 5	0	19-6PP,WP	1
VWG0404	40 ： 40	200 ～ 7K	± 1.5	2.0	＋ 5	0	19-6PP	1
SWC44A	600C.T ： 600	70 ～ 20K	± 1.0	1.0	＋ 5	0	19-6PP	3
SWC46A	600C.T ： 2.4K	70 ～ 20K	± 1.0	1.0	＋ 5	0	19-6PP	3
SWD14	150 ： 600	70 ～ 20K	± 1.2	1.2	＋ 5	0	19-6PP	1
SWD44	600 ： 600	70 ～ 20K	± 1.2	1.2	＋ 5	0	19-6PP	1
SWD88	10K ： 10K	100 ～ 20K	± 1.2	1.2	＋ 5	0	19-6PP,WP	1
SWD444	600 ： 600/600	100 ～ 20K	± 1.2	1.2	＋ 5	0	19-8PP	7

〔㈲コウエイ様カタログによる〕