小型　三相電源トランス　カットコア型　データー例　２

VP1 (V)	VP2 (V)	VP3 (V)	VP0 (V)	AP1 (mA)	AP2 (mA)	AP3 (mA)	AP0 (mA)	WP (W)	PF	VS1 (V)	VS2 (V)	VS3 (V)	VS0 (V)	AS1 (A)	AS2 (A)	AS3 (A)	AS0 (A)	VS0 AS0 (VA)	VP0 AP0 (VA)	η (%)	ε (%)	Temp-up ℃
⑤　3Y△16B-10　3φ：3φ　200V:20V　0.89 A　（30.8 VA 目安）　測定 (3)EC型 Y:△　外形 EC 16B-1 図																						
200.4	200.2	199.5	199.5	5.90	4.75	6.37	5.66	0.66	0.3331	22.14	22.24	22.18	22.17	0	0	0	0					
204.4	205.0	204.9	205.0	99.47	99.63	100.7	100.3	35.55	0.9985	20.41	20.44	20.42	20.41	0.893	0.891	0.894	0.892	31.55	35.61	88.61	(10.3)	25/24
220.7	221.3	219.8	220.5	7.57	6.03	8.05	7.23	0.83	0.3003	24.24	24.41	24.39	24.36	0	0	0	0					
227.2	228.2	228.5	228.5	109.9	111.0	112.3	111.4	43.98	0.9981	22.70	22.75	22.80	22.70	0.9891	0.9930	0.9955	0.9832	38.66	44.10	87.67	(11.4)	31/30
240.5	241.7	239.9	240.3	10.39	8.13	10.90	9.78	1.03	0.2543	26.33	26.51	26.38	26.44	0	0	0	0					
244.9	244.7	243.5	244.2	118.0	118.2	119.8	118.9	50.48	0.9975	24.23	24.38	24.31	24.29	1.059	1.052	1.059	1.054	44.37	50.31	88.19	(10.7)	35/32
⑥　3△Y 16B-10　3φ：3φ　200V:20.5V　0.9 A　（31.9 VA 目安）　測定 (4)EC型 △:Y　外形 EC 16B-1 図																						
201.1	202.1	300.5	200.9	5.50	6.59	7.56	6.65	0.73	0.3183	22.69	22.65	22.49	22.61	0	0	0	0					
201.5	201.7	201.5	201.7	103.2	104.2	103.7	103.9	36.31	0.9984	20.81	20.84	20.75	20.83	0.906	0.902	0.904	0.908	32.01	36.29	88.19	(9.5)	28/24
221.0	220.6	220.5	221.4	7.49	8.64	9.99	8.73	0.92	0.2743	25.03	24.94	24.83	24.94	0	0	0	0					
230.0	231.1	230.3	231.2	117.4	119.5	118.6	117.6	46.75	0.9973	23.44	23.42	23.34	23.49	1.027	1.020	1.022	1.022	41.61	47.11	88.31	(11.5)	30/30
243.7	244.6	243.1	243.8	13.13	13.74	16.44	14.67	1.24	0.2001	27.49	27.42	27.29	27.39	0	0	0	0					
239.7	239.1	239.3	240.1	121.4	124.6	122.0	122.7	50.74	0.9966	24.39	24.40	24.37	24.44	1.070	1.069	1.069	1.067	45.20	51.06	88.5	(12.1)	35/32
⑦　3△△25-10　3φ：3φ　200V:100V　0.29 A　（50.2 VA 目安）　測定 (2)EC型 △:△　外形 EC 25-1 図																						
200.5	200.7	200.1	200.1	7.51	6.30	6.29	6.65	0.92	0.3943	109.6	109.6	109.6	109.6	0	0	0	0					
207.5	207.5	207.5	207.9	164.1	162.2	161.7	163.3	58.44	0.9993	101.1	101.1	100.9	101.4	0.295	0.293	0.290	0.292	51.45	58.83	87.45	(12.3)	30/31
220.8	220.1	220.8	220.9	9.87	8.66	8.48	9.01	1.14	0.3338	120.8	120.3	120.2	120.3	0	0	0	0					
229.9	229.4	229.8	229.3	182.1	179.3	178.5	179.7	71.60	0.9990	111.7	111.2	111.9	111.9	0.326	0.324	0.320	0.323	62.70	71.38	87.84	(23.2)	40/37
242.7	241.6	241.8	241.9	13.65	13.12	12.49	12.89	1.47	0.6232	132.4	133.0	131.9	132.8	0	0	0	0					
247.7	248.1	248.1	248.0	197.9	194.4	195.8	195.5	83.45	0.9985	120.8	120.9	120.9	120.8	0.353	0.350	0.350	0.350	73.39	84.03	87.34	(13.5)	45/44
⑧　3YY 25-10　3φ：3φ　200V:100V　0.28 A　（48.4 VA 目安）　測定 (1)EC型 Y:Y　外形 EC 25-1 図																						
201.4	201.7	200.1	201.0	7.12	5.84	7.74	6.88	0.91	0.3778	109.1	109.7	108.7	109.5	0	0	0	0					
206.0	206.8	206.7	205.7	157.0	159.5	158.0	157.2	56.29	0.9992	100.4	100.6	100.4	100.3	0.285	0.284	0.284	0.284	49.53	56.04	88.38	(12.2)	35/32
222.3	222.8	221.1	222.4	9.19	7.70	9.93	8.91	1.15	0.3286	121.2	121.5	120.3	121.6	0	0	0	0					
232.2	233.2	234.2	234.0	176.0	177.5	177.5	177.2	72.31	0.9988	113.4	113.4	113.9	113.6	0.321	0.320	0.319	0.320	63.16	71.85	87.90	(13.2)	45/41
240.8	242.5	240.8	241.2	12.0	10.5	13.1	11.9	5.02	0.2796	131.0	131.9	130.9	131.4	0	0	0	0					
244.8	245.3	245.2	245.6	189.9	189.1	189.0	189.3	79.74	0.9986	117.8	118.4	118.2	118.1	0.344	0.340	0.338	0.340	69.73	83.91	83.10	(13.8)	53/45